

Basınçlı döküm sürecinizde lehimlenmeyi (yüzeylere madde yapışmasını) önleme ve giderme yöntemleri

CHEM-TREND® ASW-102 VE CHEM-TREND® ASW-104 LEHİM (TIKANMALARI) ÖNLEYİCİ MUMLAR



Lehim birikimi nedeniyle daha az duruş süresi, aşınma ve hurda

Chem-Trend'in basınçlı döküm için yardımcı ürünleri, döküm süreçlerinizin sorunsuz işlenmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Takım ve kalıp yüzeylerinde oluşan metal lehimlenme sorununa karşı özel olarak formüle edilmiş Chem-Trend® ASW-102 ve ASW-104 lehim önleyici mumlarımız etkili bir çözüm sunar. Lehim önleyici mumlarımız üretime hazırlık veya bakım sırasında önleyici çözüm olarak uygulanabilir. Üretim sırasında lehimlenme oluşursa, ürünlerimiz lehimle yapışkan bir bağ oluşturarak sonraki dökümlerde takım çeliğinden ayrılmasına yardımcı olabilir.

FAYDALAR

- **Etkili lehim koruması ve giderimi:** Pratik macunlarımız sorunsuz üretim sağlar ve takım ömrünü uzatır.
- **Artan verimlilik:** Ürünlerimizin kullanımı daha az üretim duruş süresi ve temizlik ihtiyacı ile maliyetleri azaltır.
- **Daha düşük hurda oranı ve atık:** Lehim önleyici mumlarımızın yapışkan yapısı ayesinde, tüketimi ve israfı azaltarak daha kaliteli parçalar üretir.

Sürecinize ve uygulama yöntemine en uygun ürünü öğrenmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacak kapsamlı danışmanlık ve eğitim sunuyoruz.


service@chemtrend.de

DE.CHEMTREND.COM


a brand of
FREUDENBERG

**Chem
Trend**
Release Innovation™

LEHİM ÖNLEYİCİ MACUNLARIMIZ İLE ŞU AVANTAJLARI SUNUYORUZ:



Lehimlere karşı etkili koruma ve oluşmuş lehimlerin giderimi



Daha az üretim duruş süreleri



Daha düşük hurda oranı

Uygulama

İhtiyacınıza göre, lehim önleyici macunlarımızı aşağıdaki üretim aşamalarında tel veya kıllı fırça ile uygulamanızı öneriyoruz.

- **Döküme hazırlık sırasında:** Üretim öncesi alaşım ile temas eden yüzeylere veya kalıbın kritik bölgelerine uygulandığında, macunlarımız lehimlenmeyi, daha başından azaltan, koruyucu bir tabaka oluşturur ve üretim sırasında elle müdahale ihtiyacını düşürür.

- **Üretim sırasında:** Lehimlenme oluşursa, az bir miktar macun doğrudan lehim birikimine ve çevresine uygulanmalıdır. Lehimli malzeme bir sonraki dökümle birlikte ayrılacaktır. Çok yapışkan lehimlenmelerde yeniden uygulama gerekebilir.
- **Bakım sırasında:** Aktif üretim aşamasından sonra, lehim önleyici macunlarımız **kalıptaki kalıntıları ve mevcut ayırıcı filmi temizlemek için kullanılabilir.**

Gerçekler ve Rakamlar

Ürün	Görünüm	Renk	Sıcaklık	Alaşım	Özellikler
Chem-Trend® ASW-102	Macun	Siyah	Oda sıcaklığından, tüm döküm süreci boyunca kullanılabilir	Tüm yaygın demir dışı alaşımlar için uygundur	Sert kıvamlı
Chem-Trend® ASW-104	Macun	Siyah	Oda sıcaklığından, tüm döküm süreci boyunca kullanılabilir	Tüm yaygın demir dışı alaşımlar için uygundur	Daha yumuşak kıvamlı